

《普通工-建筑工人安全操作基薄

图书基本信息

书名：《普通工-建筑工人安全操作基本知识读本》

13位ISBN编号：9787112083657

10位ISBN编号：7112083656

出版时间：2006-6

出版社：中国建筑工业出版社

作者：建设部工程质量安全监督与行业发展司,全国总工会中国海员建设工会

页数：31

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《普通工-建筑工人安全操作基薄

内容概要

全书共分为四部分，第一部分为安全基本知识，主要介绍施工人员在工作及生活中的基本行为准则及注意事项；第二部分为安全操作基本知识，主要涉及普通工的安全知识与基本操作要求，第三部分为常用安全标志，主要展示施工现场中常见的安全警示牌并标示应急救援电话号码；第四部分主要摘录了《中华人民共和国安全生产法》等相关安全生产法律法规内容。本书内容实用、针对性强、图文并茂、通俗易懂、携带方便，是施工现场作业人员及安全管理人员安全知识普及教育的好助手。

《普通工-建筑工人安全操作基薄

书籍目录

一、安全基本知识二、安全操作基本知识三、常见安全标志牌四、相关安全生产法律法规摘录

章节摘录

二、安全操作基本知识

- 1.进入坑井前应当检查坑井内是否有沼气等有毒气体，确认无有毒气体后方可作业，还应保持坑井内通风良好，发现异常现象应马上停止作业，并报告施王员或班组长处理。
- 2.挖掘土方应该从上而下施工，两人操作间距保持2—3米，禁止采用挖空地脚或掏洞挖掘的操作方法。
- 3.挖土时要随时注意土壁的变异情况，如发现有裂纹或部分塌落现象，要立即撤离现场，报告施工负责人。
- 4.吊运土方或其他物料时，其绳索、滑轮、吊钩、吊篮等应完好牢固，起吊时垂直下方不得站人。
- 5.在挖土机挖铲回转半径范围内，不得同时进行其他工作。
- 6.坑边1米内不得堆土堆料，高度不得超过1.5米。
- 7.拆除固壁支撑应自下而上进行，填好一层，再拆一层，不得一次拆完。
- 8.蛙式打夯机操作电源开关必须使用定向开关，严禁使用倒顺开关。
- 9.操作蛙式打夯机必须穿胶底鞋（靴），戴绝缘手套，搬运打夯机必须拉闸断电；停电时，须拉闸断电，锁好开关箱。
- 10.严禁酒后作业，严禁在高空作业时开玩笑。
- 11.高处作业禁止穿硬底、带钉、易滑的鞋。
- 12.在楼层上作业时注意预留洞口是否已加盖防护。
- 13.高处作业暂时不用的工具应装入工具袋，随用随拿。
- 14.脚手架放砖高度不得超过3层侧砖。
- 15.高处作业严禁投接物料，以免物料从高空坠落造成伤害。
- 16.在养护混凝土楼板及混凝土墙、柱时，浇水应避让电器设备，以防触电伤人。
- 17.楼层清理垃圾时应往楼层内清理，堆放成堆后用密闭容器清运。

《普通工-建筑工人安全操作基薄

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com