

《装饰装修工长》

图书基本信息

书名：《装饰装修工长》

13位ISBN编号：9787560982847

10位ISBN编号：7560982840

出版时间：2012-10

出版社：华中科技大学出版社

作者：吕铮 编

页数：365

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《装饰装修工长》

内容概要

《建筑工程明星工长必读:装饰装修工长》根据装饰装修工种的特点,设置了装饰装修工程识图与施工管理、楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程、装饰装修工程量计算等内容。

书籍目录

第1章 装饰装修工程识图与施工管理

- 1.1 装饰装修图纸识读
 - 1.1.1 总平面图识读
 - 1.1.2 顶棚平面图识读
 - 1.1.3 装饰立面图识读
 - 1.1.4 装饰剖面图识读
- 1.2 常用装饰装修材料和设备图例
 - 1.2.1 装饰装修材料图例
 - 1.2.2 常用家具图例
 - 1.2.3 常用电器图例
 - 1.2.4 常用厨具图例
 - 1.2.5 常用洁具图例
 - 1.2.6 室内常用景观配饰图例
 - 1.2.7 常用灯光照明图例
 - 1.2.8 常用设备图例
 - 1.2.9 常用开关、插座图例
- 1.3 装饰装修工程施工管理
 - 1.3.1 建筑施工工作流程和项目划分
 - 1.3.2 建筑施工企业
 - 1.3.3 装饰装修施工现场管理要求
 - 1.3.4 施工员(工长)的职责与主要工作内容

第2章 楼地面工程

- 2.1 水泥混凝土垫层铺设
 - 2.1.1 一般规定
 - 2.1.2 施工准备
 - 2.1.3 施工要点
 - 2.1.4 施工注意事项
- 2.2 陶粒混凝土垫层铺设
 - 2.2.1 施工准备
 - 2.2.2 施工要点
- 2.3 找平层铺设
 - 2.3.1 一般规定
 - 2.3.2 施工准备
 - 2.3.3 施工操作要点
 - 2.3.4 施工注意事项
- 2.4 水泥混凝土面层铺设
 - 2.4.1 一般规定
 - 2.4.2 施工准备
 - 2.4.3 施工操作要点
 - 2.4.4 施工注意事项
- 2.5 水泥砂浆面层铺设
 - 2.5.1 一般规定
 - 2.5.2 施工准备
 - 2.5.3 施工操作要点
 - 2.5.4 施工注意事项
- 2.6 水磨石面层铺设
 - 2.6.1 一般规定

- 2.6.2 施工准备
- 2.6.3 施工操作要点
- 2.6.4 施工注意事项
- 2.7 木地板铺设
 - 2.7.1 木地板的铺装种类
 - 2.7.2 木基层施工
 - 2.7.3 面层施工
 - 2.7.4 木踢脚板施工
 - 2.7.5 辅助措施
- 2.8 塑料地板铺设
 - 2.8.1 塑料地板的种类
 - 2.8.2 基层处理
 - 2.8.3 弹线
 - 2.8.4 试铺、涂胶
 - 2.8.5 铺贴塑料地面
 - 2.8.6 铺贴塑料踢脚板
 - 2.8.7 擦光上蜡
- 2.9 硬质木纤维地板铺设
 - 2.9.1 板材分割
 - 2.9.2 基层处理
 - 2.9.3 板材铺贴
 - 2.9.4 表面处理
- 2.10 建筑地面变形缝的设置处理
 - 2.10.1 地面变形缝的设置
 - 2.10.2 建筑地面镶边设置
-
- 第3章 抹灰工程
- 第4章 门窗工程
- 第5章 吊顶工程
- 第6章 轻质隔墙工程
- 第7章 饰面板(砖)工程
- 第8章 幕墙工程
- 第9章 涂饰工程

章节摘录

版权页：插图：3.2.6细部抹灰一般室内外抹灰有踢脚板、窗台、压顶、檐口、梁、柱、楼梯、阳台、台阶、坡道、散水等多种细部抹灰。就内墙细部抹灰而言，主要包括以下几个方面。

- 1.踢脚板 厨房、厕所的墙脚等经常潮湿和易碰撞的部位，要求防水、防潮、坚硬。因此，抹灰时往往在室内设踢脚板，厕所、厨房设墙裙。通常用1：3水泥砂浆抹底层、中层，用1：2或1：2.5水泥砂浆抹面层。抹灰时，根据墙的水平基线用墨斗或粉线包弹出踢脚板、墙裙或勒脚高度尺寸水平线，并根据墙面抹灰大致厚度，决定勒脚板的厚度。凡阳角处，用方尺规方，最好在阳角处弹上直角线。规矩找好后，将基层处理干净，浇水湿润，按弹好的水平线将八字靠尺板粘嵌在上口，靠尺板表面正好是踢脚板的抹灰面，用1：3水泥砂浆抹底层、中层，再用木抹子搓平、扫毛，浇水养护。待底层、中层砂浆六七成干时，进行面层抹灰。面层用1：2.5水泥砂浆先薄刮一遍，再抹第二遍，先抹平八字靠尺，搓平、压光，然后起下八字靠尺，用小阳角抹子捋光上口，再用压子压光。
- 2.柱抹灰 柱按材料一般可分砖柱、钢筋混凝土柱，按其形状又可分方柱、圆柱、多角形柱等。室内柱一般用石灰砂浆或水泥砂浆抹底层、中层；麻刀石灰或纸筋石灰抹面层；室外柱一般常用水泥砂浆抹灰。

(1)方柱抹灰：1) 基层处理：首先将砖柱、钢筋混凝土柱表面清扫干净，浇水湿润。在抹混凝土柱前可刷素水泥浆一遍，然后找规矩。如果方柱为独立柱，应按设计图纸所标的柱轴线，测量柱子的几何尺寸和位置，在楼地面上弹上垂直两个方向的中心线，并放上抹灰后的柱子边线（注意阳角都要规方），然后在柱顶卡固上短靠尺，拴上线坠往下垂吊，并调整线坠对准地面上的四角边线，检查柱子各方面的垂直和平整度。如果不超差，在柱四角距地坪和顶棚各15cm左右处做灰饼。如果柱面超差，应进行处理，再找规矩做灰饼。

2) 找中心线：当有两根或两根以上的柱子，应先根据柱子的间距找出各柱中心线，用墨斗在柱子的4个立面弹上中心线。

《装饰装修工长》

编辑推荐

《建筑工程明星工长必读：装饰装修工长》主要特点：掌握最新工程建设标准；提高一线工长专业素质；明星工长必备的速成宝典。

《装饰装修工长》

精彩短评

- 1、不错非常好，速度很快，书也很好
- 2、说实在的，比较繁琐。但还是感谢作者的细心。
- 3、书很好，包装也很好，书里内容非常实用，正是我想要的，平时工作能随时翻阅了

《装饰装修工长》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com